| Item | Descripción |
|---|---|
| Grabación | 3.5inch IDE HDD x 2 pueden ser añadidos internamente<br>(Capacidad máxima: 2TB/port) |
| Color | Sistema PAL estándar |
| Sistema de Compresión | Wavelet: Sampling13.5 MHz. Unidad de compresión: Campo |
| Imágenes procesadas | 720 x 288 píxeles |
| Terminales de Vídeo Input<br>Output | 4 Input BNC-Connector: 1.0V(p-p) 75Ω<br>1 Output BNC-Connector: 1.0V (p-p) 75Ω |
| Terminales de Audio Input<br>Output | 1 Input RCA-Pin plug: 308 mV (rms), 50kΩ<br>1 Output RCA-Pin plug: 308 mV(rms), 1kΩ |
| Resolución | Más de 450 lineas (Calidad Super y High) |
| Intervalo de Grabación | Se puede configurar para cada cámara. |
| Grabación de Alarma | Tiempo de Grabación: 2sec, 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 45sec,<br>1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 60min o mientras<br>haya contacto cerrado |
| Grabación de Partción de Alarma | El área de partición puede ser configurada desde el 10% al 90%<br>de la capacidad del HDD |
| Grabación de Pre-Alarma | El tiempo de pre-alarma se puede configurar en tres modos: largo,<br>medio y corto |
| Grabación Mirror | Previene de la pérdida de los datos por un fallo en le HDD |
| Grabación de emergencia | Entrada de terminal de emergencia por la parte posterior |
| Fallo en el suministro eléctrico | El equipo se reinicia automáticamente |
| Idiomas Menú | Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano y Ruso |
| Zoom Digital | La pantalla puede ser ampliada al 100%, 200% y 400% |
| Detección de Movimiento | 16(H) x 12(V). Ajuste por cámara del área de movimiento, la<br>sensibilidad de movimiento (5 niveles) y el umbral mínimo. Selección<br>si detección de movimiento debe generar alarma o no |
| Recuperación de imágenes | Búsqueda por fecha y hora, índice de búsqueda, búsqueda salteada,<br>búsqueda por alarma |
| Multiplexor Incorporado | Multipantalla: 4 split<br>Visión secuencial: 1/4 display |
| Ethernet | 10 BASE-T (RJ-45) |
| Acceso de usuarios simultáneo | Seguimiento: Max. 5 usuarios, Playback: Max. 1 usuario |
| Seguridad | Contraseña (contraseña en tres niveles)<br>Reconocimiento de imágenes alteradas |
| Acceso Remoto | RS-232C (D-SUB 9 pins) |
| Alimentación | AC100-240V 50/60Hz |
| Consumo | 0,2A (240, with 2 HDDs) |
| Condiciones operativas | Temperatura: 5C-40C, Humedad: 30%-80%, Altitud: Max 2000m |
| Dimensiones | 300 x 343 x 88mm |
| Peso | 5,8 Kgs |
| Accesorios | AC power code (enchufe UK y Continental)<br>Manual de Instrucciones (Inglés)<br>Guía rápida (Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano y Ruso)<br>Control Remoto Conectado R-400<br>Tornillo para añadir el HDD |